

Fulda Ment 60

Bahnenware // Carpet Rolls

Nutzschicht Top surface	40% Polyamid // 60% Polypropylen
Nutzschichteinsatzgewicht ca. Fibre weight of top surface approx.	Einschichter Single layer
Unterschicht Backing	Einschichter Single layer
Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	1.100 g/m ²
Gesamtdicke ca., DIN EN 1307 Total thickness approx., DIN EN 1307	5,5 mm
Warenbreite Roll width	200 cm
Rollenlänge ca. Roll length approx.	30 lfm
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 Level of use, DIN EN 1307	Klasse // Class 33 – stark // strong
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, DIN EN 1307 Body voltage / walking test, DIN EN 1307	< 2,0 kV
Durchgangswiderstand, DIN EN 1307 Vertical resistance, DIN EN 1307	^R DF < 1x10 ⁷ Ω
Erdableitungswiderstand, DIN EN 1307 (vollflächig leitfähig verklebt) Resistance to earth, DIN EN 1307 (completely stuck using conductive adhesive)	^R EF < 1x10 ⁷ Ω
Wärmedurchlasswiderstand, DIN EN 1307 Thermal resistance, DIN EN 1307	0,12 m ² K/W
Reibechtheit, DIN EN 1307 Crocking resistance, DIN EN 1307	trocken // dry: 4 - 5; nass // wet: 4 - 5
Wasserechtheit, DIN EN 1307 Water fastness, DIN EN 1307	Farbänderung // Colour change: 5
Lichtechtheit, DIN EN 1307 Light fastness, DIN EN 1307	> 5
Schallabsorberklasse, DIN EN ISO 11654 Sound absorption rating, DIN EN ISO 11654	E
Trittschallverbesserungsmaß, DIN EN 1307 Impact sound improvement rate, DIN EN 1307	21 dB
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 Burning behaviour, DIN EN 13501-1	Cfl-s1

Technische Änderungen bzw. Verbesserungen vorbehalten. Handelsübliche Farbabweichungen gegenüber dem Muster sind möglich. Unserer Verlegeempfehlung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeempfehlung sind zu beachten. Weitere technische Details auf Anfrage. Subject to modifications, improvements and usual colour deviations. The explications in our technical instructions as well as our cleaning and maintenance instructions have to be observed. Additional technical details upon request.



dorix



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Emissions tested floor Covering approved by DIBt.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Fulda, 30.04.2015, Rev. B

Filzfabrik Fulda GmbH & Co KG // Frankfurter Str. 62 // 36043 Fulda // Germany
Phone +49 661 101-0 // Fax +49 661 101-215 // info@fff-fulda.de // www.filzfabrik-fulda.de

