

Технические характеристики

| Толщина материала | Защитный слой из чистого ПВХ | Ширина рулона | Длина рулона | Площадь рулона | Удельный вес |
|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 2 мм | 0,7 мм | 2 м | 20 м | 40 кв.м | 2400 гр/кв.м |



Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996
В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 23/34/43, то есть материал пригоден для домашних, общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением.



В соответствии с имеющимся пожарным сертификатом N ССПБ.GB.УП001.В06421, материал имеет класс пожаробезопасности Г4 (В3- РП2-Д3-Т3).



В соответствии с имеющимся гигиеническим сертификатом N 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д.

Сопротивление скольжению:



AS/NZS 4586 R10
EN 13845 - Class ESf
RRL Pendulum Test (Typical result) ≥ 36 (in wet conditions).
Шероховатость поверхности $Rz \geq 20$




Polysafe Wood FX имеет хорошее сопротивление разбавленным кислотам и щелочам. Для получения более подробной информации по этому вопросу, обращайтесь в Представительство компании Polyflor в России и СНГ. EN 423 (ASTM F 1303-99)



Покрытие содержит специальную антибактериальную добавку



EN1815 Возможное накопление статического электричества материалом не превышает 2 кВ, покрытие классифицируется как "антистатик". На объекты, где требуются покрытия с низким электрическим сопротивлением, настоятельно рекомендуется настилать специальные токорассеивающие и токопроводящие материалы Polyflor коллекции ESD.



Поверхность Polysafe Mosaic имеет новую систему покрытия, что снижает затраты по уходу и увеличивает защиту от грязи. Не рекомендуется наносить мастику или использовать полирующее средство по уходу за материалом.



Рекомендации:

Для получения более подробной информации по настилу, клеям, уходу и химическому сопротивлению, обращайтесь в Представительство Polyflor.

Качество материала:

- Производитель покрытия имеет сертификат качества **BS EN ISO 9001:2000**
- Производитель покрытия имеет гигиенический сертификат **ISO 14001: 1996**.