

Технические характеристики

Толщина материала	Ширина рулона	Длина рулона	Площадь рулона	Удельный вес
2 мм	2 м	20 м	40 кв.м	2450 гр/кв.м
2,5 мм	2 м	20 м	40 кв.м	3120 гр/кв.м



Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, то есть материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением.

В соответствии с имеющимся пожарным сертификатом №С-GB.ПБ05.В.01346, материал имеет класс пожаробезопасности Г4 (В3-РП4-Д3-Т3).



Соответствующие стандарты других стран:

REACTION TO FIRE
EN 13501-1 Class Bfl-S1
EN ISO 9239-1 >8kw/m2
EN ISO 11925-2 Pass
ASTM E648 Class 1



В соответствии с имеющимся гигиеническим сертификатом № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д.

AS/NZS 4586 R10



prEN 13845 - Class ES

RRL Pendulum Test (Typical result) ≥ 30 (in wet conditions).

ASTM D2047 - >0.8

AS/NZS - 3661.1 ≥ 0.4 (Typical sustainable result achieved in use)



EN1815 Возможное накопление статического электричества материалом не превышает 2 кВ, покрытие классифицируется как "антистатик". На объекты, где требуются покрытия с низким электрическим сопротивлением, настоятельно рекомендуется настилать специальные токорассеивающие и токопроводящие материалы Polyflor коллекции ESD.



В соответствии с тестом на светостойкость ISO 105-BO2 Method 3, полученное значение ≥ 6 .



Группа истираемости по EN 649: 1996 - T



ASTM F970 - 750psi (modified)



Покрытие содержит специальную антибактериальную добавку bacteriostat.



Polysafe Standard имеет хорошее сопротивление разбавленным кислотам и щелочам. Для получения более подробной информации по этому вопросу, обращайтесь в Представительство компании Polyflor в России и СНГ.



Рекомендации:

Для получения более подробной информации по настилу, клеям, уходу и химическому сопротивлению, обращайтесь в Представительство Polyflor.

Качество материала:

- Производитель покрытия имеет сертификат качества BS EN ISO 9001:2000
- Производитель покрытия имеет гигиенический сертификат ISO 14001: 1996.