

# HEXADECK®

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Размер модуля:</b>	Ширина в самом широком месте: 66 см / 660 мм Площадь шестиугольника: 0,27 м2 Толщина: 2,858 см / 28,58 мм
<b>Вес модуля:</b>	Вес: 2,722 кг / 2722 грамм Вес 1 кв.м.: 9,75 кг
<b>Материал:</b>	Полиэтилен высокого давления, УФ-стабилизированный
<b>Класс пожаростойкости:</b>	UL 94HB Данное испытание подтверждает, что данный продукт не вспыхивает при воздействии открытого пламени и что тестовый образец шириной 2 дюйма и толщиной 0,5 мм имеет низкую скорость сгорания - 2 дюйма в минуту.  ASTM 2859 (Возгораемость готовых полов) – испытание пройдено * Может быть предоставлен отчет об испытаниях, содержащий результаты испытаний реального модуля.
<b>Класс защиты от воздействия нагретого провода:</b>	3
<b>Температура плавления:</b>	162° C
<b>Несущая конструкция:</b>	Модули включают разнонаправленные и концентрические ребра жесткости, позволяющие равномерно распределить нагрузки и вес.
<b>Нагрузка:</b>	146475 кг / м2 - статическая нагрузка при твердом основании. Может меняться в зависимости от основания.
<b>Применение:</b>	HexaDeck предназначен для укладки на различных поверхностях под нагрузки от легких пешеходных до особо высоких нагрузок от автомобилей и тяжелой техники.
<b>Функциональные особенности:</b>	а) Плитки соединяются в сотовую структуру замками, которые в каждой плитке являются её составной частью. б) отдельные модули можно соединить в более крупные элементы. Элементы могут быть добавлены с любой стороны модуля HexaDeck. в) при монтаже и демонтаже системы не требуется дополнительный инструмент. Каждая плитка самодостаточна для соединения с любой другой. г) Каждый модуль имеет на своей поверхности противоскользящие ромбовидные выступы.

**Особенности  
защиты для  
натуральной  
травы:**

- а) модули имеют полости, удерживающие влагу.
- б) наличие дренажных отверстий, которые обеспечивают полив, вентиляцию, и небольшое количество света для роста травы.
- в) низ модуля специально разработан для защиты травы и других чувствительных поверхностей путем распределения веса на несколько ребер жесткости. Отсутствие острых краев и выступов исключает возможность повредить траву или синтетическое покрытие.
- г) верх модуля отстоит от поверхности земли на 4,69 см.

**Гарантия:**

3 года на отсутствие дефектов изготовления.

*Представитель Signature в России:*



**Тел./факс: (495) 783-64-51**

[www.licstroy.ru](http://www.licstroy.ru)



+1 972.684.5736 | [signaturecorp.com](http://signaturecorp.com) | [sales@signaturecorp.com](mailto:sales@signaturecorp.com)